

Lame d'ensilage à volets **AGRILAME**

Disponible sur




- 2 volets hydrauliques pivotant de 135°
- 90° vers l'arrière et 45° vers l'avant
- lame démontable de série EP : 20mm 400HB
- lame en polyuréthane en option
- Hauteur 1m et 1m30 avec réhausse
- Profil roulé en acier S355 Ep : 10mm
- Dents démontables en option
- Option volets rabattables sur l'avant
- Pilotage volets synchronisés ou indépendants²

Références	Volets	L	L hors tout	H	Poids (kg)
G3P502200V ¹	✓	2200	3700	1000	1020
G3P502500V ¹	✓	2500	4000	1000	1050
G3P503000V ¹	✓	3000	4500	1000	1100
G3P502200	X	2200	-	1000	665
G3P502500	X	2500	-	1000	695
G3P503000	X	3000	-	1000	745
G3P503500 ¹	X	3500	-	1000	795
G3P504000 ¹	X	4000	-	1000	845

Lame sans volets



Cliquez ou scannez
le QR-Code pour
voir la vidéo



Lame avec volets



¹ Pour tracteur supérieur à 200cv

² Pour le pilotage indépendant des volets, il faut une double distribution sur le tracteur

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels.